

050-0131638F



## Notizen

Anzahl / Datum

Decke , Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

858 lm

4000 K

CRI  $\geq 90$

L85 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

$R_g: 96$  ,  $R_f: 89$  ,  $R_{\{1-15\}}: 89$

MR 0.84

MDER 0.76

flood

Ausstrahlwinkel  $44^\circ$

## DALI-2 Einzelsteuerung

11.2 W

SK3 48V

77 lm/W

---

1 DALI Addr.

Durchmesser 45 mm

Höhe 68 mm


0.2 kg

<sup>1</sup> RAL Code

## flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1590	0.82
2	400	1.64
3	180	2.45
4	100	3.27
5	60	4.09


## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



03.05.2024

# JUST 45

MOVE IT  
050-0131638F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Optisches Zubehör

### HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	42	007-1965188

