


JUST 45

MOVE IT

050-013161XF




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Zylindrischer Strahler aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; 360° dreh- und 90° schwenkbar; Strahler mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3 48V; nicht dimmbar; optischer Aufsatz ist als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;


Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1590	0.82
2	400	1.64
3	180	2.45
4	100	3.27
5	60	4.09

Produktskizze



Allgemein

Decke , Track	
schwenkbar max. 90°	
Rotierbarkeit 360°	
Spezialfarben	
IP20	
858 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L85 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 96 , R _f : 89 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.84	
MDER 0.76	

Optisch

flood	
Ausstrahlwinkel 44°	

Elektrisch

nicht dimmbar	
11.2 W	
SK3 48V	
77 lm/W	

Abmessungen

Durchmesser 45 mm	
Höhe 68 mm	
0.2 kg	

Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

