

# MOUNTING HOUSING

## 600 trim linear

049-8856038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



### Allgemein

Decke, Einbau

Tiefschwarz, RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

### Elektrisch

DALI-2

220-240 V

SK1

2 DALI Addr.

SK2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

konstante Stromstärke

min 50 Hz

max 60 Hz

### Abmessungen

Länge 644 mm

Breite 271 mm

Höhe 120 mm

### Ausschnitt

Länge 635 mm

Breite 135 mm


min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 175 mm


<sup>1</sup> RAL Code

### Montage- anleitung



Einbaugeschäft aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

### Produktskizze





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

| Leitungs-<br>schutzschalter Typ | Anzahl der<br>Konverter |
|---------------------------------|-------------------------|
| B10                             | 19                      |
| B13                             | 24                      |
| B16                             | 31                      |
| B20                             | 40                      |
| C10                             | 31                      |
| C13                             | 40                      |
| C16                             | 51                      |
| C20                             | 66                      |