

MOUNTING HOUSING

600 trim linear

049-8856038



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Allgemein

Decke , Einbau	
Tiefschwarz , RAL 9005 ¹	
IP20	

Elektrisch

DALI-2	
220-240 V	
SK1	
2 DALI Addr.	
SK2	
25 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2	
min 198 V	
max 264 V	
konstante Stromstärke	
min 50 Hz	
max 60 Hz	

Abmessungen

Länge 644 mm	
Breite 271 mm	
Höhe 120 mm	

Ausschnitt

Länge 635 mm	
Breite 135 mm	
min. Deckenstärke 12.5 mm	
max. Deckenstärke 12.5 mm	
Einbautiefe 175 mm	

¹ RAL Code

Montageanleitung

