

PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-03224180



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Schiene abgehängt

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL 9005¹

IP20

1190 lm

1980 lm/m

Optischer Einsatz 161 lm/W²

LED

2700 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.47

MDER 0.42

Optisch

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0³

SVM ≤ 0.4³

Elektrisch

nicht dimmbar

48 V

Einsatz 10.6 W

Optischer Einsatz 7.4 W

SK3

18 W/m

Abmessungen

Länge 610 mm

Breite 33 mm

Höhe 33 mm

0.35 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


Montageanleitung




Beleuchtungsrechner



Lichtverteilung



Produktskizze



PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-03224180



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

