

# MOUNTING HOUSING 300

## trim linear

049-8853037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



### Allgemein

Decke, Einbau

Verkehrsweiß, RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

1 DALI Addr.

### Abmessungen

Länge 344 mm

Breite 254 mm

Höhe 120 mm

2.66 kg

### Ausschnitt

Länge 335 mm

Breite 135 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm


max. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 175 mm

Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

<sup>1</sup> RAL Code

### Produktskizze



### Montageanleitung



[049-8853037] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.05.2024