

MOUNTING HOUSING

600 trimless linear


049-8846038



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; spezielle Randausbildung mit Löchern für bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Allgemein

Decke, Einbau

Tiefschwarz, RAL 9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

SK1

2 DALI Addr.

SK2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

konstante Stromstärke

min 50 Hz

max 60 Hz

Abmessungen

Länge 608 mm

Breite 269 mm

Höhe 120 mm

Ausschnitt

Länge 608 mm

Breite 136 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 175 mm

¹ RAL Code

Montageanleitung





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Konverter
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66