

# MOUNTING HOUSING

## 600 trimless linear

049-8846038




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; spezielle Randausbildung mit Löchern für bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

### Produktskizze



### Allgemein

Decke   Einbau	
Tiefschwarz   RAL 9005 <sup>1</sup>	
IP20	

### Elektrisch

DALI-2   2 DALI Addr.	
SK1   220-240 V	
SK2	
25 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2	
min 198 V	
max 264 V	
konstante Stromstärke	
min 50 Hz	
max 60 Hz	

### Abmessungen

Länge 608 mm   Breite 269 mm   Höhe 120 mm	
--	--

### Ausschnitt

Länge 608 mm   Breite 136 mm	
min. Deckenstärke 12.5 mm   max. Deckenstärke 12.5 mm	
Einbautiefe 175 mm	

<sup>1</sup> RAL Code

### Montageanleitung

