

# MOUNTING HOUSING 600

## trimless linear

049-8846037




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; spezielle Randausbildung mit Löchern für bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

### Produktskizze



### Allgemein

Decke , Einbau	
Verkehrsweiß , RAL 9016 <sup>1</sup>	
IP20	

### Elektrisch

DALI-2	
SK1 220-240V	
2 DALI Addr.	

### Abmessungen

Länge 608 mm	
Breite 269 mm	
Höhe 120 mm	
4.2 kg	

### Ausschnitt

Länge 608 mm	
Breite 136 mm	
min. Deckenstärke 12.5 mm	
max. Deckenstärke 12.5 mm	
Einbautiefe 175 mm	

<sup>1</sup> RAL Code

### Montageanleitung

