

MOUNTING HOUSING 300

trimless linear

049-8843038




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; spezielle Randausbildung mit Löchern für bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Allgemein

Decke , Einbau	
Tiefschwarz , RAL 9005 ¹	
IP20	

Elektrisch

DALI-2	
SK1 220-240V	
1 DALI Addr.	

Abmessungen

Länge 308 mm	
Breite 252 mm	
Höhe 120 mm	
2.4 kg	

Ausschnitt

Länge 308 mm	
Breite 136 mm	
min. Deckenstärke 12.5 mm	
max. Deckenstärke 12.5 mm	
Einbautiefe 175 mm	

¹ RAL Code

Montageanleitung

