

MOUNTING HOUSING

square

049-8813038



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit quadratischem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Allgemein

Decke , Einbau	
Tiefschwarz , RAL 9005 ¹	
IP20	

Elektrisch

DALI-2	
220-240 V	
SK1	
1 DALI Addr.	
SK2	
25 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2	
min 198 V	
max 264 V	
konstante Stromstärke	
min 50 Hz	
max 60 Hz	

Abmessungen

Länge 260 mm	
Breite 260 mm	
Höhe 120 mm	

Ausschnitt

Länge 270 mm	
Breite 270 mm	
min. Deckenstärke 8 mm	
max. Deckenstärke 25 mm	
Einbautiefe 140 mm	

¹ RAL Code

Montageanleitung

