

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25

050-0218438H




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke / Wand , Track	
IP20	
3610 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 88	
MR 0.53	
MDER 0.48	

Optisch

High Performance Opal	
-----------------------	--

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung	
43 W	
SK3 48V	
84 lm/W	
1 DALI Addr.	

Abmessungen

Länge 2405 mm	
Breite 25 mm	
Höhe 47 mm	
0.69 kg	

Montageanleitung

