

# JUST 45

MOVE IT

050-013143XM




|                |
|----------------|
| Projekt / Typ  |
| Notizen        |
| Anzahl / Datum |



Zylindrischer Strahler aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; 360° dreh- und 90° schwenkbar; Strahler mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 23° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3 48V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); optischer Aufsatz ist als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



| medium 23° |          |       |
|------------|----------|-------|
| h (m)      | EO° (lx) | ø (m) |
| 1          | 3620     | 0.40  |
| 2          | 900      | 0.81  |
| 3          | 400      | 1.21  |
| 4          | 230      | 1.62  |
| 5          | 140      | 2.02  |

## Produktskizze



## Allgemein

|                     |
|---------------------|
| Decke , Track       |
| schwenkbar max. 90° |
| Rotierbarkeit 360°  |
| Spezialfarben       |
| IP20                |
| 719 lm              |

## LED

|  |
|--|
| 2700 K   |
| CRI $\geq 90$  |
| L85 / 50000 h  |
| initial MacAdam $\leq 3$ SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 96 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 88 |
| MR 0.55  |
| MDER 0.5   |

## Optisch

|                     |
|---------------------|
| medium              |
| Ausstrahlwinkel 23° |

## Elektrisch

|                        |
|------------------------|
| DALI-2 Einzelsteuerung |
| 11.2 W                 |
| SK3 48V                |
| 64 lm/W                |
| 1 DALI Addr.           |

## Abmessungen

|                   |
|-------------------|
| Durchmesser 45 mm |
| Höhe 68 mm        |
| 0.2 kg            |

## Montage-anleitung



## Beleuchtungs-rechner



# JUST 45

MOVE IT  
050-013143XM



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF              | 0.97   | 0.95   | 0.93   | 0.91   | 0.89   |
| LSF               | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF

MF

LMF<sup>a</sup>

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Wartungsfaktor

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF<sup>a</sup>

LLMF

LSF

Raumwartungsfaktor

Lampenlichtstromwartungsfaktor

Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

## Optisches Zubehör

### HONEYCOMB LOUVER

FARBE

Tiefschwarz

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965188

