

JUST 45

MOVE IT

050-0131L3XM



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke / Wand , Track	
schwenkbar max. 90°	
Rotierbarkeit 360°	
Spezialfarben	
IP20	
448 lm	

LED

tunable white	
1800 K - 3000 K	
CRI ≥ 92	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
R _g : 101, R _r : 94, R _{1-15} : 96	
MR 0.64	
MDER 0.58	

Optisch

medium	
Ausstrahlwinkel 21°	


Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung	
11.3 W	
SK3 48V	
40 lm/W	
1 DALI Addr.	

Abmessungen

Durchmesser 45 mm	
Höhe 68 mm	
0.2 kg	


Lichtverteilung



medium 21°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2300	0.38
2	570	0.76
3	260	1.14
4	140	1.52
5	90	1.90

Produktskizze



Montageanleitung



JUST 45

MOVE IT
050-0131L3XM



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	42	007-1965188

