

TULA micro suspended

canopy surface

049-5715514M 005-2602138



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Abgehängt

Chrom

Baldachin Tiefschwarz

IP20

746 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam \leq 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 90 , R_{f(1-15)}: 87

MR 0.59

MDER 0.54

Optisch

medium

Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch

DALI-2

11.3 W

SK2 220-240V

66 lm/W


Abmessungen

Durchmesser 47 mm

Höhe 500 mm

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche chrom poliert; abgedellt mit 1500mm
Pendelabhangung; inkl. Einspeiseleitung (schwarz), beliebig kurzbar; passive Kuhlung der LEDs durch optimierte
Kuhlkorpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; keine Bildung von
Mehrfachschatten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; min. 90% des Lichtstromes
nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch
zuruckversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; prazise Abstrahlcharakteristik mit 25°
Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerat durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



medium 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 3230 | 0.44 |
| 2 | 810 | 0.89 |
| 3 | 360 | 1.33 |
| 4 | 200 | 1.78 |
| 5 | 130 | 2.22 |

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

