

TULA nano suspended

canopy surface

049-5510414F 005-2602118



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche chrom poliert; abgependelt mit 1500mm
Pendelabhängung; inkl. Einspeiseleitung (schwarz), beliebig kürzbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte
Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von
Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; energieeffiziente LEDs mit
hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger
Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 30° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



flood 30°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1980	0.53
2	500	1.07
3	220	1.60
4	120	2.13
5	80	2.66

Produktskizze



Allgemein

Decke | Abgehängt _____

Chrom _____

Baldachin Tiefschwarz _____

IP20 _____

674 lm _____

Einsatz 75 lm/W ¹ _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{f(-15)}: 89 _____

MR 0.53 | MDER 0.48 _____

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 30° _____

Elektrisch

nicht dimmbar _____

SK2 | 220-240 V _____

System 12.0 W | Einsatz 9.0 W _____

18 Vf | 500 mA _____

Abmessungen

Durchmesser 26 mm | Höhe 300 mm _____

0.31 kg _____

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen
Steuergeräteverlusten

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

