

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-5231418F 005-2602138



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

Allgemein

Decke , Abgehängt _____

schwenkbar max. 90° _____

Rotierbarkeit 265° _____

Schwarz , RAL9005 ¹ _____

Baldachin Tiefschwarz _____

IP20 _____

688 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optisch

flood _____

Ausstrahlwinkel 44° _____

Elektrisch

DALI-2 _____

11.2 W _____

SK2 220-240V _____

61 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen

Pende 1500 mm mit Haken _____


Durchmesser 47 mm _____

Höhe 110 mm _____

0.5 kg _____

¹ RAL Code _____

Lichtverteilung



| flood 44° | | | |
|-----------|----------|-------|--|
| h (m) | E0° (lx) | ø (m) | |
| 1 | 1280 | 0.82 | |
| 2 | 320 | 1.64 | |
| 3 | 140 | 2.45 | |
| 4 | 80 | 3.27 | |
| 5 | 50 | 4.09 | |

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

