

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-523161XM 005-2602197



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



| | | | |
|----------|--|--|--|
| 220-240V | | | |
|----------|--|--|--|

| |
|------------------------|
| Allgemein |
| Decke , Abgehängt |
| schwenkbar max. 90° |
| Rotierbarkeit 265° |
| Spezialfarben |
| Baldachin Verkehrsweiß |
| IP20 |
| 739 lm |

| |
|--|
| LED |
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 89 , R _{t(1-5)} : 87 |
| MR 0.81 |
| MDER 0.73 |

| |
|---------------------|
| Optisch |
| medium |
| Ausstrahlwinkel 25° |

| |
|-------------------|
| Elektrisch |
| Casambi |
| 11.2 W |
| SK2 220-240V |
| 66 lm/W |

| |
|-------------------------|
| Abmessungen |
| Pende 1500 mm mit Haken |
| Durchmesser 47 mm |
| Höhe 110 mm |
| 0.5 kg |

Lichtverteilung



medium 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 3200 | 0.44 |
| 2 | 800 | 0.89 |
| 3 | 360 | 1.33 |
| 4 | 200 | 1.78 |
| 5 | 130 | 2.22 |

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

