

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-523161XM 005-2602118



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



220-240V

220-240V

220-240V

X-PERT

Allgemein

Decke , Abgehängt _____

schwenkbar max. 90° _____

Rotierbarkeit 265° _____

Spezialfarben _____

Baldachin Tiefschwarz _____

IP20 _____

739 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 89 , R_{t(1-5)}: 87 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.73 _____

Optisch

medium _____

Ausstrahlwinkel 25° _____

Elektrisch

nicht dimmbar _____

11.2 W _____

SK2 220-240V _____

66 lm/W _____

Abmessungen


Pende 1500 mm mit Haken _____

Durchmesser 47 mm _____

Höhe 110 mm _____

0.5 kg _____

Lichtverteilung



medium 25°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

