

049-5231417F 005-2602197



Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Abgehängt

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 265°

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

Baldachin Verkehrsweiß

IP20

688 lm

2700 K

$CBI \geq 9$

1.90 / 50

L90 / 30000 II
L90 / 30000 II

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{1-15}: 89

MR 0.54 | MDER 0.49

flood | Ausstrahlwinkel 44°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{2\ 3\ 4\ 5} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{2\ 3\ 4\ 5}$$

Casambi

SK2 | 220

System 11 2 W | F


Einsatz 82 lm/W⁶

18 Vf | 500 mA

Pende 1500 mm mit Haken


Durchmesser 47 mm | Höhe 110 mm

Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1280	0.82
2	320	1.64
3	140	2.45
4	80	3.27
5	50	4.09



¹ RAL Code ² oval lens BO 45 007-1965880

³ wallwasher lens BO 45 007-1965780

⁴ soft lens BO 45 007-1965980

⁵ Wert von umgebendem Produkt⁶ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen

Steuergeräteverlusten

Beleuchtungsrechner

