

049-5231617F 005-2602197



Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Abgehängt

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 265°

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

Baldachin Verkehrsweiß

IP20

791 lm

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50

initial MacAdam

R_q: 99 | R_f: 89 | R_{1-15}: 87

MR 0.81 | MDER 0.73

flood | Ausstrahlwinkel 44°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{2\ 3\ 4\ 5} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{2\ 3\ 4\ 5}$$

Casambi

SK2 | 220

System 11.2 W | E


Einsatz 94 lm/W⁶

18 Vf | 500 mA

Pende 1500 mm mit Haken


Durchmesser 47 mm | Höhe 110 mm

Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09



¹ RAL Code ² soft lens BO 45 007-1965980

³ wallwasher lens BO 45 007-1965780⁴ oval lens BO 45 007-1965880⁵ Wert von umgebendem Produkt⁶ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen

Steuergeräteverlusten

Beleuchtungs- rechner

