

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513151XF 005-2601118



Projekt / Typ _____
 Notizen _____
 Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Abgehängt _____
 schwenkbar max. 90° _____
 Rotierbarkeit 265° _____
 Spezialfarben _____
 Baldachin Tiefschwarz _____
 IP20 _____
 791 lm _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L90 / 50000 h _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____
 R_g: 100 , R_f: 90 , R_{f(1-15)}: 87 _____
 MR 0.59 _____
 MDER 0.54 _____

Optisch

flood _____
 Ausstrahlwinkel 44° _____

Elektrisch


nicht dimmbar _____
 11.2 W _____
 SK2 220-240V _____
 71 lm/W _____

Abmessungen

Pende 1500 mm _____
 Durchmesser 47 mm _____
 Höhe 110 mm _____
 0.45 kg _____

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; kürzbare U-Profil-Pendelstangenabhängung (Spezialfarben) 1500mm, Einspeiseleitung in U-Profil; Strahlerkopf 265° dreh- und 90° schwenkbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

