

049-5231518F 005-2602138



Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Abgehängt

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 265°

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

Baldachin Tiefschwarz

IP20

791 lm

3000 K

 $CBI \geq 90$

100 / 50

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 100 | R_f: 90 | R_{1-15}: 87

MR 0.59 | MDER 0.54

flood | Ausstrahlwinkel 44°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{2\ 3\ 4\ 5} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{2\ 3\ 4\ 5}$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 11 2 W | F

Einsatz 94 lm/W⁶

18 Vf | 500 mA


16 VI | 500 IIIA

Pende 1500 mm mit Haken

Durchmesser 47 mm | Höhe 110 mm


1.1 kg

Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09



¹ RAL Code ² oval lens BO 45 007-1965880

³ soft lens BO 45 007-1965980⁴ wallwasher lens BO 45 007-1965780⁵ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)⁶ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen

Steuergeräteverlusten

Beleuchtungs- rechner

