

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-523141XM 005-2602197



Projekt / Typ _____
 Notizen _____
 Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Abgehängt _____
 schwenkbar max. 90° _____
 Rotierbarkeit 265° _____
 Spezialfarben _____
 Baldachin Verkehrsweiß _____
 IP20 _____
 642 lm _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L90 / 50000 h _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____
 R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____
 MR 0.54 _____
 MDER 0.49 _____

Optisch

medium _____
 Ausstrahlwinkel 25° _____

Elektrisch


Casambi _____
 11.2 W _____
 SK2 220-240V _____
 57 lm/W _____

Abmessungen

Pende 1500 mm mit Haken _____
 Durchmesser 47 mm _____
 Höhe 110 mm _____
 0.5 kg _____

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; kürzbare U-Profil-Pendelstangenabhängung (Spezialfarben) 1500mm, Einspeiseleitung 2000mm (1500mm in U-Profil), inkl. Deckenmontagering + Haken (Spezialfarben) für multiple Positionierung der Leuchte im Raum; Strahlerkopf 265° dreh- und 90° schwenkbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 25° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2780	0.44
2	690	0.89
3	310	1.33
4	170	1.78
5	110	2.22

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

