

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513141XM 005-2601138



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



220-240V

220-240V

220-240V

X-PERT

Allgemein

Decke , Abgehängt _____

schwenkbar max. 90° _____

Rotierbarkeit 265° _____

Spezialfarben _____

Baldachin Tiefschwarz _____

IP20 _____

642 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-5)}: 89 _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optisch

medium _____

Ausstrahlwinkel 25° _____

Elektrisch

DALI-2 _____

11.2 W _____

SK2 220-240V _____

57 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen


Pende 1500 mm _____

Durchmesser 47 mm _____

Höhe 110 mm _____

0.45 kg _____

Lichtverteilung



medium 25°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	2780	0.44	
2	690	0.89	
3	310	1.33	
4	170	1.78	
5	110	2.22	

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

