

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513141XM 005-2601117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



220-240V

Rotierbarkeit

Schutzart

X-PERT

Allgemein

Decke , Abgehängt

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 265°

Spezialfarben

Baldachin Verkehrsweiß

IP20

642 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.54

MDER 0.49

Optisch

medium

Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch

nicht dimmbar

11.2 W

SK2 220-240V

57 lm/W

Abmessungen


Pende 1500 mm

Durchmesser 47 mm

Höhe 110 mm


0.45 kg

Lichtverteilung



medium 25°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	2780	0.44	
2	690	0.89	
3	310	1.33	
4	170	1.78	
5	110	2.22	

Produktskizze



Montage-
anleitung

Beleuchtungs-
rechner



ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513141XM 005-2601117



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Komponenten

CANOPY

TYP	FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
500 mA non DIM	Verkehrsweiß	115	005-2601117



Montagezubehör

RING CEILING MOUNTED

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	50	050-0510217
Tiefschwarz	50	050-0510218



Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030



Weiteres Zubehör

SPECIAL MOUNTING TOOL

TYP	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
notwendig zur Installation des randlosen Gehäuses	100	063-8912110

