

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513141XM 005-2601117




| |
|----------------|
| Projekt / Typ |
| Notizen |
| Anzahl / Datum |



Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; kürzbare U-Profil-Pendelstangenabhängung (Spezialfarben) 1500mm, Einspeiseleitung in U-Profil; Strahlerkopf 265° dreh- und 90° schwenkbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 25° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



medium 25°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 2780 | 0.44 |
| 2 | 690 | 0.89 |
| 3 | 310 | 1.33 |
| 4 | 170 | 1.78 |
| 5 | 110 | 2.22 |

Produktskizze



Allgemein

| |
|------------------------|
| Decke Abgehängt |
| schwenkbar max. 90° |
| Rotierbarkeit 265° |
| Spezialfarben |
| Baldachin Verkehrsweiß |
| IP20 |
| 642 lm |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 R _r : 91 R _{t(15)} : 89 |
| MR 0.54 MDER 0.49 |

Optisch

| |
|------------------------------|
| medium Ausstrahlwinkel 25° |
|------------------------------|

Elektrisch

| |
|-------------------------------|
| nicht dimmbar |
| SK2 220-240 V |
| System 11.2 W Einsatz 8.4 W |
| Einsatz 76 lm/W ¹ |
| 18 Vf 500 mA |

Abmessungen

| |
|---------------------------------|
| Pende 1500 mm |
| Durchmesser 47 mm Höhe 110 mm |
| 0.62 kg |

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

