

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513141XF 005-2601137



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Abgehängt _____

Schwenkbar max. 90° _____

Rotierbarkeit 265° _____

Spezialfarben _____

Baldachin Verkehrsweiß _____

IP20 _____

688 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-5)}: 89 _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optisch

flood _____

Ausstrahlwinkel 44° _____

Elektrisch

DALI-2 _____

11.2 W _____

SK2 220-240V _____

61 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen


Pende 1500 mm _____

Durchmesser 47 mm _____

Höhe 110 mm _____

0.45 kg _____

Lichtverteilung



flood 44°			
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	
1	1280	0.82	
2	320	1.64	
3	140	2.45	
4	80	3.27	
5	50	4.09	

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

