

ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-5131417F 005-2601137



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



220-240V

265°

265°

X-PERT

Allgemein

Decke , Abgehängt _____

schwenkbar max. 90° _____

Rotierbarkeit 265° _____

Weiß , RAL9016 ¹ _____

Baldachin Verkehrsweiß _____

IP20 _____

688 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optisch

flood _____

Ausstrahlwinkel 44° _____

Elektrisch

DALI-2 _____

11.2 W _____

SK2 220-240V _____

61 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen

Pende 1500 mm _____


Durchmesser 47 mm _____

Höhe 110 mm _____

0.45 kg _____

¹ RAL Code


Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1280	0.82
2	320	1.64
3	140	2.45
4	80	3.27
5	50	4.09

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

