

# ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-5131617F 005-2601137



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



<b>Allgemein</b>
Decke , Abgehängt
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 265°
Weiß , RAL9016 <sup>1</sup>
Baldachin Verkehrsweiß
IP20
791 lm

<b>LED</b>
4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 89 , R <sub>t(1-5)</sub> : 87
MR 0.81
MDER 0.73


<b>Optisch</b>
flood
Ausstrahlwinkel 44°

<b>Elektrisch</b>
DALI-2
11.2 W
SK2 220-240V
71 lm/W
1 DALI Addr.

<b>Abmessungen</b>
Pende 1500 mm
Durchmesser 47 mm
Höhe 110 mm
0.45 kg


<sup>1</sup> RAL Code

## Lichtverteilung



flood 44°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	1470	0.82	
2	370	1.64	
3	160	2.45	
4	90	3.27	
5	60	4.09	

## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

