


# ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-513151XM 005-2601198



Projekt / Typ \_\_\_\_\_  
 Notizen \_\_\_\_\_  
 Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



## Allgemein

Decke , Abgehängt \_\_\_\_\_  
 schwenkbar max. 90° \_\_\_\_\_  
 Rotierbarkeit 265° \_\_\_\_\_  
 Spezialfarben \_\_\_\_\_  
 Baldachin Tiefschwarz \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 739 lm \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
 L90 / 50000 h \_\_\_\_\_  
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_  
 R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87 \_\_\_\_\_  
 MR 0.59 \_\_\_\_\_  
 MDER 0.54 \_\_\_\_\_

## Optisch

medium \_\_\_\_\_  
 Ausstrahlwinkel 25° \_\_\_\_\_

## Elektrisch


Casambi \_\_\_\_\_  
 11.2 W \_\_\_\_\_  
 SK2 220-240V \_\_\_\_\_  
 66 lm/W \_\_\_\_\_

## Abmessungen

Pende 1500 mm \_\_\_\_\_  
 Durchmesser 47 mm \_\_\_\_\_  
 Höhe 110 mm \_\_\_\_\_  
 0.45 kg \_\_\_\_\_

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; kürzbare U-Profil-Pendelstangenabhängung (Spezialfarben) 1500mm, Einspeiseleitung in U-Profil; Strahlerkopf 265° dreh- und 90° schwenkbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 25° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

