

SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2041518B



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



X-PERT
X-PERT
220-240 V

Allgemein

Decke Einbau
Tiefschwarz RAL 9005 ¹
IP20
12100 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.58 MDER 0.52

Optisch

shelf / wall floor washer

Elektrisch

nicht dimmbar
SK2 220-240 V
System 101 W
System 120 lm/W ²

Abmessungen


mit Rand
Länge 290 mm Breite 171 mm Höhe 78 mm
2.1 kg

Ausschnitt


Länge 270 mm Breite 152 mm
min. Deckenstärke 2 mm max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 85 mm

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss in 2x4-flammiger Ausführung; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; werkzeuglose Montage mittels Schnappfederverschluss; Kühlkörper in Leuchtengeometrie für optimales Thermomanagement und passive Kühlung der LEDs integriert; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Gangzonenstrahler 1x shelf / 1x wall floor washer mit speziellen Multi-Freiformflächenreflektoren mit Facettenoptik zur äußerst präzisen Lichtlenkung; punktgenaue Regal- und Gangzonenausleuchtung; optimale Längsentblendung für hohen Sehkomfort in der Gangzone; einstellbare Lichtmodule (+15° bis -10° schwenkbar, maximaler Schwenkbereich für eine Seite einstellbar); Schutzart IP20; IP 40-Schutzglas als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; SK2; 220-240 V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ RAL Code
² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2041518B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	14
B13	18
B16	22
B20	28
B25	35
C10	14
C13	30
C16	22
C20	28
C25	35

Optisches Zubehör

IP40 PROTECTION GLASS

TYP
2 x 4 lamps / single-sided

ARTIKELNUMMER(N)
049-2940010

