

# ARY cable suspended canopy surface

049-5111418F 005-2602118



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum




Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; abgependelt mit 1500mm Pendelabhngung, inkl. Einspeiseleitung (Schwarz), beliebig krzbar; Shades in den RAL Farben velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white oder signal black als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt; passive Khlung der LEDs durch optimierte Khlkrpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurckversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; przise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgert durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



flood 44°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1280	0.82
2	320	1.64
3	140	2.45
4	80	3.27
5	50	4.09

## Produktskizze



## Allgemein

Decke , Abgehngt

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

Baldachin Tiefschwarz

IP20

688 lm

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.54

MDER 0.49

## Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 44°

## Elektrisch

nicht dimmbar

11.2 W

SK2 220-240V

61 lm/W

## Abmessungen

Seil 1500 mm

Durchmesser 47 mm

Hhe 110 mm

0.3 kg

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

