

# SASSO 100 square adjustable

ceiling

048-33104374W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Aufbau

schwenkbar max. 20°

Weiß , RAL9016/matt silver <sup>1</sup>

Innenfarbe Matt Silber

IP20

1630 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

## Optisch

wide flood

Ausstrahlwinkel 60°

UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

20.2 W

SK1 220-240V

81 lm/W

1 DALI Addr.

## Abmessungen

Länge 100 mm

Breite 100 mm

Höhe 162 mm

1.1 kg

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

