


048-31706319S




Lichtverteilung



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Abgehängt

Schwarz | RAL9005 ¹

Innenfarbe Gold

IP20

480 lm

System 45 lm/W²

4000 K

CBI ≥ 90

CRI ≥ 90
initial Ma

Initial MacAdams ≤ 3 SDCM
P: 07 | P: 00 | P: 80

R_g: 97 | R_f: 90 | R_{1-15}: 89
MR 0.81 | MDEF 0.74

MR 0.81 | MDER 0.74

spot | Ausstrahlwinkel 12°

UGR < 16 | $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

System 10.7 W

System 1000

Durchmesser 72 mm | Höhe 150 mm

0.85 kg

¹ RAL Code² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	40
B13	50
B16	65
B20	85
C10	70
C13	80
C16	104
C20	130