

SASSO 60 round downlight

suspended

048-31204379F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Abgehängt

Weiß , RAL9016/gold ¹

Innenfarbe Gold

IP20

786 lm

LED

2700 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam \leq 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 41°

UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch

DALI-2

10.4 W

SK1 220-240V

76 lm/W

1 DALI Addr.

Abmessungen


Durchmesser 72 mm

Höhe 75 mm


0.7 kg

¹ RAL Code

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[“048-31204379F”] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

15.05.2024

1 / 1