

048-31205379S










Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Produktskizze



	CRI ≥90	UGR ≤16	cd/m ² ≤1500	 1A00R		 X-PERT	 X-PERT
---	------------	------------	----------------------------	--	---	---	---

Decke | Abgehängt

Weiß | RAL9016 ¹

Innenfarbe Gold

IP20

454 lm

System 42 lm/W²

3000 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_q: 100 | R_f: 91 | R_{1-15}: 88

MR 0.59 | MDER 0.53

spot | Ausstrahlwinkel 12°

UGR < 16 | $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

System 10.7 W

Durchmesser 72 mm | Höhe 75 mm

0.7 kg

¹ RAL Code² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	40
B13	50
B16	65
B20	85
C10	70
C13	80
C16	104
C20	130