

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30015179S 002-90762



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Halbeinbau

Weiß , RAL9016/gold ¹

Innenfarbe Gold

Vorderseite IP40 , Rückseite IP20

546 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch

spot

Ausstrahlwinkel 12°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2

13.1 W

SK2 220-240V

42 lm/W

1 DALI Addr.

Abmessungen

Länge 72 mm

Breite 72 mm

Höhe 75 mm

0.12 kg


Ausschnitt

Einbautiefe 120 mm


¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



SASSO 60 square downlight

semi-recessed
048-30015179S 002-90762



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

CONVERTER

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
143-43-30	002-90762



Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030



Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	18
B16	30
C10	23
C16	36

