

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete

048-2693237 048-2695210



Projekt / Typ




Notizen

Anzahl / Datum





Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Weiß lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; Betoneinbaugehäuse für Sichtbetonbetondecken; für randlosen Einbau; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; Pro DALI mit Überwachung über DALI; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016 ¹

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency spot², emergency escape route³, emergency anti panic⁴

Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

1.0 W

SK2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Abmessungen

randlos

Länge 230 mm

Breite 230 mm

Höhe 162 mm

2.19 kg

Ausschnitt

Einbautiefe 110 mm

¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693237 048-2695210



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Weies Aluminium	230-230-162	048-2695210



Montagezubehr

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Weies Aluminium	614-307-120	048-2695110



Elektrisches Zubehr

REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

