

# SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete


048-2693231 048-2695210



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



## Allgemein

Decke, Einbau  
 Rotierbarkeit 360°  
 Schwarz, RAL9005<sup>1</sup>  
 IP20  
 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm

## LED

4000 K  
 CRI ≥ 80

## Optisch

emergency spot<sup>2</sup>, emergency escape route<sup>3</sup>,  
 emergency anti panic<sup>4</sup>  
 Ausstrahlwinkel 21°<sup>2</sup>, 103°x25°<sup>3</sup>, 149°x150°<sup>4</sup>

## Elektrisch

1.0 W  
 SK2 220-240V  
 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W

## Abmessungen

randlos  
 Länge 230 mm  
 Breite 230 mm  
 Höhe 162 mm  
 2.45 kg




## Ausschnitt

Einbautiefe 110 mm



<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> Spotlinse <sup>3</sup> Fluchtweg Linse <sup>4</sup> Anti Panik Linse

Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Schwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; Betoneinbaugehäuse für Sichtbetonbetondecken; für randlosen Einbau; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; Pro DALI mit Überwachung über DALI; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



# SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete

048-2693231 048-2695210



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Komponenten

### EXPOSED CONCRETE MOUNTING HOUSING

**FARBE**  
Weißes Aluminium

**L-B-H (MM)**  
230-230-162

**ARTIKELNUMMER(N)**  
048-2695210



## Montagezubehör

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

**FARBE**  
Weißes Aluminium

**L-B-H (MM)**  
614-307-120

**ARTIKELNUMMER(N)**  
048-2695110



## Elektrisches Zubehör

### REPLACEMENT ACCUPACK

**TYP**  
3h Akkulaufzeit

**ARTIKELNUMMER(N)**  
048-2693910

