

SASSO 60 emergency light selftest

trimless

048-2693227 048-2696117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Einbau

Rotierbarkeit 360°

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency light | Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

SK2 | 220-240 V

System 1.0 W

System 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Abmessungen

randlos

Durchmesser 73 mm | Höhe 94 mm

0.36 kg


Ausschnitt

Durchmesser 73 mm


Einbautiefe 110 mm

Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Verkehrsweiß lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbauehäuse; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/25 mm; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; Selbsttest mit Status-LED; Lichtfarbe 6500 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse
⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

