

SASSO 60 emergency light basic

trim

048-2693217 048-2696317



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016¹

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency spot², emergency escape route³,
emergency anti panic⁴

Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

1.0 W

SK2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 80 mm

Höhe 94 mm

0.27 kg

Ausschnitt

Durchmesser 73 mm




min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm



Einbautiefe 110 mm

¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



SASSO 60 emergency light basic

trim
048-2693217 048-2696317



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TYP	FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für Zwischendecken	Verkehrsweiß	80	048-2696317



Montagezubehör

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Weißes Aluminium	614-307-120	048-2695110



Elektrisches Zubehör

REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

