

# SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps

048-2622411S 048-2698317 002-90771



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum




Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; 2-flammig; Oberfläche Schwarz; 360° dreh- und 30° schwenkbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; ovales Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsweiß; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 12° Ausstrahlwinkel; UGR  $\leq 13$ ; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2 220-240V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar max. 30°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005<sup>1</sup>

Montage Set Verkehrsweiß

Vorderseite IP40, Rückseite IP20

884 lm

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

## Optisch

spot

Ausstrahlwinkel 12°

UGR  $< 13$

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>2</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar

26.2 W

Gesamteinsätze 22.3 W

SK2 220-240V

34 lm/W

## Abmessungen

mit Rand

Länge 147 mm

Breite 80 mm

Höhe 48 mm

0.26 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 70 mm

Länge 136 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 90 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



# SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps  
048-2622411S 048-2698317 002-90771



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Leitungsschutzschalter

| Leitungs-<br>schutzschalter Typ | Anzahl der Leuchten |
|---------------------------------|---------------------|
| B10                             | 43                  |
| B13                             | 55                  |
| B16                             | 68                  |
| B20                             | 85                  |
| C10                             | 72                  |
| C13                             | 94                  |
| C16                             | 116                 |
| C20                             | 145                 |

## Komponenten

### MOUNTING SET with trim 2 lamps

|                           |                       |                         |                                 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| TYP<br>für Zwischendecken | FARBE<br>Verkehrsweiß | L-B-H (MM)<br>147-80-21 | ARTIKELNUMMER(N)<br>048-2698317 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|



### CONVERTER

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| L-B-H (MM)<br>85-40-22 | ARTIKELNUMMER(N)<br>002-90771 |
|------------------------|-------------------------------|



## Montagezubehör

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

|                           |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| FARBE<br>Weißes Aluminium | L-B-H (MM)<br>614-307-120 | ARTIKELNUMMER(N)<br>048-2695110 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|



## Optionales elektrisches Zubehör

### DIN RAIL POWER SUPPLY

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| L-B-H (MM)<br>72-90-63 | ARTIKELNUMMER(N)<br>005-6520210 |
|------------------------|---------------------------------|



### DIN RAIL LED DRIVER

|                                       |                        |                                 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TYP<br>DALI-2   200-1050 mA   2 x 42W | L-B-H (MM)<br>36-88-59 | ARTIKELNUMMER(N)<br>005-6121030 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

