

048-2413638F 052-1942417



Projekt / Typ

## Notizen

Anzahl / Datum



## Decke | Einbau

schwenkbar max. 35°

Rotierbarkeit 360°

Tiefschwarz | RAL 9005 <sup>1</sup>

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

2750 lm

## 4000 K

CPI > 90

CRI ≥ 90  
100 / 50

L90 / 30000 H

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 89 | R<sub>{1-15}</sub>: 91

MR 0.85 | MDER 0.77

## flood | Ausstrahlwinkel 39°

$$\text{PstI-M} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

## DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 270 W

System 102 Im

System 102 mm/V

mit Rand

Länge 112 mm | Breite 112 mm | Höhe 106 mm


0.62 kg

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 5 mm | max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 110 mm

## flood 39°



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5990	0.71
2	1500	1.42
3	670	2.13
4	370	2.84
5	240	3.54

## Produktskizze



## Beleuchtungs- rechner



[048-2413638F 052-1942417] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

04.07.2025