


SASSO PRO 100

adjustable offset trim round

048-2410517S 052-1932448



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke, Einbau
schwenkbar max. 35°
Rotierbarkeit 360°
Weiß, RAL9016 ¹
Montage Set Tiefschwarz
IP20
1410 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 100, R _f : 89, R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 17°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar
14.7 W
SK2 220-240V
96 lm/W

Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 112 mm
Höhe 106 mm
0.59 kg


Ausschnitt

Durchmesser 108 mm
min. Deckenstärke 5 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 130 mm

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)



Lichtverteilung



spot 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9070	0.29
2	2270	0.59
3	1010	0.88
4	570	1.18
5	360	1.47

Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

