


# SASSO PRO 100

## adjustable offset trim round

048-2410418S 052-1932447



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



### Allgemein

Decke , Einbau
schwenkbar max. 35°
Rotierbarkeit 360°
Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
1330 lm

### LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>f(1-15)</sub> : 86
MR 0.49
MDER 0.44

### Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 17°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Elektrisch

nicht dimmbar
14.7 W
SK2 220-240V
90 lm/W

### Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 112 mm
Höhe 106 mm
0.59 kg


### Ausschnitt

Durchmesser 108 mm
min. Deckenstärke 5 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 130 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)



### Lichtverteilung



spot 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	8660	0.29
2	2160	0.59
3	960	0.88
4	540	1.18
5	350	1.47

### Produktskizze



### Montage-anleitung



### Beleuchtungs-rechner

