

# SASSO PRO 80 adjustable flush trim round

048-2310E38M 052-1922328



Projekt / Typ \_\_\_\_\_  
Notizen \_\_\_\_\_  
Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



## Allgemein

Decke, Einbau \_\_\_\_\_  
schwenkbar max. 35° \_\_\_\_\_  
Rotierbarkeit 360° \_\_\_\_\_  
Schwarz, RAL9005<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Montage Set Tiefschwarz \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
360 lm \_\_\_\_\_

## LED

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
1800 K - 2700 K \_\_\_\_\_  
CRI ≥ 95 \_\_\_\_\_  
L80 / 50000 h \_\_\_\_\_  
initial MacAdam ≤ 4 SDCM \_\_\_\_\_

## Optisch

medium \_\_\_\_\_  
Ausstrahlwinkel 26° \_\_\_\_\_  
UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
SVM ≤ 0.4<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Elektrisch

DALI-2 \_\_\_\_\_  
6.5 W \_\_\_\_\_  
SK2 220-240V \_\_\_\_\_  
55 lm/W \_\_\_\_\_

## Abmessungen

mit Rand \_\_\_\_\_  
Durchmesser 98 mm \_\_\_\_\_  
Höhe 83 mm \_\_\_\_\_  
0.44 kg \_\_\_\_\_

## Ausschnitt


Durchmesser 92 mm \_\_\_\_\_  
min. Deckenstärke 2 mm \_\_\_\_\_  
max. Deckenstärke 25 mm \_\_\_\_\_  
Einbautiefe 110 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; 360° dreh- und 35° schwenkbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Tiefschwarz; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; CWD (Colour Warm Dimming) von 1800K - 2700K; Binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertigem Reflektor aus Kunststoff mit sphärischer Facettenoptik; aluminiumbedampft; farbneutrale Reflexion durch absolute Interferenzfarbfreiheit; für brillante Objektinszenierung; präzise Abstrahlcharakteristik mit 26° Ausstrahlwinkel; werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Schutzart IP20; SK2 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; Konverter sekundärseitig verdrahtet; mit Colour Warm Dimming erfolgt bei einer Reduzierung der Lichtintensität gleichzeitig eine stufenlose Veränderung der Farbtemperatur; ähnlich der Dimmcharakteristik einer Glühlampe; das Reduzieren der Beleuchtungsstärke ermöglicht einen sehr warmen Farbton; Anschlussdose für Weiterverdrahtung, 3-polig oder 5-polig, als Zubehör erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

