

TWIST 100

trimless

048-1120518S 048-2796117 002-90782



Projekt / Typ _____
 Notizen _____
 Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Einbau _____
 Schwenkbar max 45° _____
 Rotierbar 360° _____
 Schwarz , RAL9005 ¹ _____
 IP20 _____
 2970 lm _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____
 R_g: 98 , R_r: 91 , R_e: 89 _____
 MR 0.62 _____
 MDER 0.56 _____

Optisch

spot _____
 Ausstrahlwinkel 17° _____
 PstLM ≤ 1.0 ² _____
 SVM ≤ 0.4 ² _____

Elektrisch

DALI-2 _____
 40 W _____
 inset 34 W _____
 SK2 220-240V _____
 74 lm/W _____
 1 DALI Adr. _____

Abmessungen

randlos _____
 Durchmesser 105 mm _____
 Höhe 99 mm _____
 0.65 kg _____


Ausschnitt

Durchmesser 106 mm _____
 min. Deckenstärke 12.5 mm _____
 max. Deckenstärke 25 mm _____
 Einbautiefe 160 mm _____

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)



Lichtverteilung



spot 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	22300	0.30
2	5600	0.60
3	2500	0.90
4	1400	1.19
5	900	1.49

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



TWIST 100

trimless

048-1120518S 048-2796117 002-90782



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	37
B16	60
C10	37
C16	60

Komponenten

MOUNTING SET trimless

TYP	FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für Gipskartondecken 12.5/15/25 mm	Verkehrsweiß	105	048-2796117



POWER SUPPLY

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
143-43-30	002-90782



Montagezubehör

THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
non DIM Kabel ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-253110
DALI Kabel ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-255110



Optisches Zubehör

LINEAR PRISMATIC LENS

Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
75	080-6402110P



HONEYCOMB LOUVER

Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
75	080-6401118



SNOOT

TYP	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
kurz	66	080-6403118
medium	66	080-6403218
Winkel	66	080-6403318

