

SPIO 60 downlight

trim

048-1510417F 048-1597207 002-90788



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



220-240V	
X-PERT	
X-PERT	

Allgemein

Decke , Einbau
Rotierbarkeit 360°
Weiß , RAL9016 ¹
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
477 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L95 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 104 , R _f : 88 , R _{f(1-5)} : 89
MR 0.5
MDER 0.46

Optisch

flood
Ausstrahlwinkel 34°
UGR < 10
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2
14.0 W
SK2 220-240V
34 lm/W
1 DALI Addr.

Abmessungen


mit Rand
Durchmesser 81 mm
Höhe 67 mm
0.59 kg

Ausschnitt


min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 120 mm

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

