

# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618F 048-2798318 002-90781



Projekt / Typ \_\_\_\_\_  
 Notizen \_\_\_\_\_  
 Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



## Allgemein

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## LED

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Optisch

\_\_\_\_\_

## Elektrisch

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Abmessungen

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Ausschnitt

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Runder Einbastrahler aus Aluminiumdruckguss; 2-flammig; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; 360° dreh- und 45° ausschwenkbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertigem Aluminiumreflektor mit sphärischer Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; farbneutrale Reflexion durch absolute Interferenzfarbfreiheit; für brillante Objektszenierung; präzise Abstrahlcharakteristik mit 38° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Anschlussdose für Weiterverdrahtung, 3-polig oder 5-polig, als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;


## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner





## Lichtverteilung



flood 38°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 7220     | 0.68  |
| 2     | 1810     | 1.37  |
| 3     | 800      | 2.05  |
| 4     | 450      | 2.73  |
| 5     | 290      | 3.42  |

## Produktskizze



# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618F 048-2798318 002-90781



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Leitungsschutzschalter

| Leitungs-<br>schutzschalter Typ | Anzahl der Leuchten |
|---------------------------------|---------------------|
| B10                             | 11                  |
| B13                             | 15                  |
| B16                             | 19                  |
| B20                             | 23                  |
| C10                             | 19                  |
| C13                             | 25                  |
| C16                             | 32                  |
| C20                             | 39                  |

## Komponenten

### MOUNTING SET with trim 2 lamps

| TYP                | FARBE       | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------------------|-------------|------------|------------------|
| für Zwischendecken | Tiefschwarz | 218-118-35 | 048-2798318      |



### POWER SUPPLY

| L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|------------------|
| 136-43-30  | 002-90781        |

